Jolly

60 m²-ig - 1 egyidejű felhasználó

IP20 Classe II









Köszponti porszívó JOLLY - JOLLY Contact

JOLLY KÖSZPONTI PORSZÍVÓ

A Jolly újdonságnak számít a központi porszívózás területén, hisz a Jolly egy falicsatlakozós központi porszívó, amelyet a lakásunk külvilággal érintkező falába kell besüllyeszteni.
Működési elve alapján teljes mértékben a központi porszívókra hasonlít: tiszta levegőt biztosít mivel a mikroszemcséket, poratkákat a kültérbe juttatja; kényelmes és biztonságos, mivel a takarításhoz csak a gégecsövet kell használnunk; takarékos mivel a hatékonyabb porelszívás következtében csökkenek az üzemeltetési költségek.
Beszerelési módja ill. szerkezeti felépítése következtében a Jolly rendszer nem csak a szerkezetkész házakba építhető be hanem utólagosan is, a már meglévő házakba, lakásokba egyaránt.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

A Jolly központi porszívók lakossági felhasználásra készülnek a következő paraméterek figyelembe vételével:

- **A takarítandó felület nagysága max. 60 m²**-ig egy központi porszívó esetén annak függvényében hogyan tudjuk úgy elhelyezni hogy biztosítani tudjuk a kültéri kifújást akár direkt akár oldalsó kivezetéssel.
- **A gégecső hossza 9 méter.**
- Egyfázisú betáplálás 230 V ac.
- **Kültéri kifújás.**
- 1 központi porszívót egyidejűleg csak egy felhasználó működtethet.
- Belső falra is szerelhető az oldalsó kifújó készlet használatával.

TERMÉKJELLEMZŐK:

- A Jolly központi porszívókat tehetjük falon kívül ill. süllyeszthetjük külső tartófalba. Süllyeszhetjük 25 cm-t meghaladó válaszfalba és tehetjük válaszfalba falon kívül is az alapszerelési készlet használatával, amely bizosítja a kültéri kifújást.
- **Nincs szükség süllyesztett csőhálózat kiépítésére.**
- A motor intelligens védelimi elektronikával rendelkezik, amely túlmelegedés esetén kikapcsolja ill. automatikusan visszakapcsolja azt, jelentősen növelve élettartamát.
- Visszajelző lámpa: kigyullad, ha üríteni kell a porzsákot.
- Biztosítékok a motor védelmére.
- Könnyen cserélhető porzsák.
- Durva felületű dekorfedlap, amelyet könnyedén a fal színére lehet festetni; a dekorfedlapok további két változatban is rendelhetők: fa erezetű és világos karbon mintás.
- **Kettős szigetelésű** (földelés nem szükséges).

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK:

A készülék teljes burkolata vibrációmentes, hangelnyelő műanyagból készült.
A katalógusban szereplő bármely tartozékkal szerelhető.
A beüzemelése ill. alapszerelése rendkívül költség hatékony.
Két változatban rendelhető: standard gégecsővel (Jolly) és vezérléses gégecsővel (Jolly Contact).

KIVÁLASZTÁSI TÁBLÁZAT:

A Jolly és Jolly Contact ugyanazzal a motorteljesítménnyel bír, ugyanúgy épül fel és ugyanúgy szerelhető.
A Jolly Contact csak annyiban különbözik, hogy vezérléses gégecsővel van csakoztatva, azaz a takarítócső fogantyúján elhelyezett kapcsolóval lehetséges a készülék be- ill. kikapcsolása.

Max. takarítandó felület	TÍPUS	KÓD	Falicsatlakozók száma	Max. egyidejű felhasználók	Elektronikus vezérlésű gégecső	Porzsák kapacitása (liter)	Betápláló hálózat Volt ac	Motor teljesítmény Watt	Max. légszállítás m^3/h
Max 45/60 m^2	JOLLY	8710.0	1	1	NINCS	3	230	1	178,2
	JOLLY Contact	8720.0	1	1	VAN	3	230	1	178,2


BESZERELÉS ÉPÜLŐ HÁZAKBA



BESZERELÉS MEGLÉVŐ HÁZAKBA






BESZERELÉS FALON KÍVÜL










BEÉPÍTÉSI JAVASLAT:

A Jolly központi porszívó rendszer számára nem kell süllyesztett csőhálózatot kiépíteni. Így beépíthető nem csupán a szerkezetkész házakba, hanem utólagosan is a már meglévő házak, lakások falába, amelynek vastagsága meghaladja a 25 cm-t.
Amennyiben a süllyesztett szerelés nem megoldható lehetőség van falon kívüli szerelésre a megfelelő szerelődoboz alkalmazásával.
Bármilyen helyiségbe beszerelhető, ha az teljesen védve van az időjárás viszontagságaitól, atmoszférikus hatásoktól, nedvességtől és a nagy hőmérsékletingadozástól. Kerüljük a hőforrásokhoz közeli elhelyezést, legyen távol hősugárzótól, fűtőtesttől (védettségi szint IP 20).
A készülék körül maradjon elegendő világos hely, hogy a porzsák ürítése vagy az esetleges karbantartási munkálatok kényelmesen elvégezhetők legyenek.
A speciális szűrőbetéten áthaladó, azt már megszűrni nem tudó mikroszemcsék, pollenek szabadba történő kifújása kétféleképpen történhet: közvetlen a gépből a kifújó nyíláson keresztül vagy a meghosszabított csőrendszeren keresztül oldalsó kifújással. A kifújó fedelet szabadon kell hagyni és úgy irányítani, hogy kárt ill. kellemetlenséget ne okozzon a környezetében elhelyezkedőknek.
Tanácsoljuk, hogy már a ház megtervezésekor úgy alakítsák ki a központi porszívó helyét, hogy a 9 méteres gégecsővel a lakótér valamennyi pontja elérhető legyen ill. maradjon hely további készülékek beépítésére a megfelelő takarítási hatékonyság elérése érdekében

PÓTALKATRÉSZEK


	KÓD	JOLLY 8710.0	JOLLY 8720.0
	TÍPUS	JOLLY	JOLLY Contact
	KÓD		
 Porzsákok csom.= 5 db	**8402.0**		
 Védő szűrő motorhoz csom.= 1 db	**8406.0**		
 Motor csom.= 1 db	**8401.0**		
 Vezérlőpanel Jolly Contact csom.= 1 db	**8403.0**		


TARTOZÉKOK

	KÓD	JOLLY 8710.0	JOLLY 8720.0
	TÍPUS	JOLLY	JOLLY Contact
	KÓD		
 Jolly süllyesztő doboz csom.= 1 db	**8500.0**		
 Jolly dobozfedő (vakolatvédő) csom.= 1 db	**8512.0**		
 Jolly szerelő doboz falon kívül csom.= 1 db	**8500.1**		
 Jolly kifújó cső csom.= 1 db	**8510.0**		
 Jolly kivezető készlet csom.= 1 db	**8511.0**		
 Jolly csatlakozó készlet oldalsó kifújás csom.= 1 db	**8510.1**		
 Jolly takarító készlet csom.= 1 db	**8600.0**		
	9 m		
	8600.0R		
	12 m		
 Dekor fedlap, fa mintás csom.= 1 db	**8900.0**		
 Dekor fedlap, karbon mintás csom.= 1 db	**8900.1**		


BESZERELÉSI PÉLDÁK


BESZERELÉS DIREKT KIFÚJÁS

	KÓD	LEÍRÁS	Menny.
	**8710.0**	JOLLY	1
	8720.0	JOLLY Contact	1
	**8500.0**	JOLLY süllyesztő doboz	1
	**8510.0**	JOLLY kifújó cső	1
	**8511.0**	JOLLY kivezető készlet	1





BESZERELÉS OLDALSÓ KIFÚJÁS

	KÓD	LEÍRÁS	Menny.
	**8710.0**	JOLLY	1
	8720.0	JOLLY Contact	1
	**8500.0**	JOLLY süllyesztő doboz	1
	**8510.0**	Jolly csatlakozó készlet oldalsó kifújással	1




BESZERELÉS FALON KÍVÜL


	KÓD	LEÍRÁS	Menny.
	**8710.0**	JOLLY	1
	8720.0	JOLLY Contact	1
	**8500.1**	JOLLY szerelő doboz falon kívül	1



VILLAMOS BEKÖTÉS




TELJESÍTMÉNY GÖRBÉK



MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

- ABS műanyagból készült, festhető burkolat
- Propilén műanyagból készült váz
- Porzsák tartó doboz: a gyors és higiénikus ürítés érdekében.
- Porzsák, kapacitás 3 liter
- Visszajelző lámpa: jelzi a porzsák cseréjét
- Szerelhető, szénkefés egyfázisú motor
- Intelligens motorvédelem: kikapcsolás ill. automata visszakapcsolás túlmelegedés esetén.
- Vezérléses gégecső csatlakozó (csak Jolly Contact).




1	Felső takarófedél
2	Biztosíték
3	Bekapcsoló gomb (Jolly) feszültség alá helyezés (Jolly Contact)
4	Beszívó nyílás
5	Gégecső csatlakozó
6	Fülrögzítő alsó ajtó
7	Rögzítő fülek alsó ajtó
8	Alsó takarófedél
9	Keret
10	Visszajelző lámpa: porzsák cseréje
11	Szűrő motorvédelemhez
12	Porzsák tartó
13	Szivacs helye süllyesztő doboz nélküli szerelés esetén
14	Sorkapocs villamos bekötéshez
15	Visszacsapó szelep
16	Nyomáskapcsoló
17	Termékazonosító cimke
18	Kifújó nyílás
19	Illesztő perem Jolly süllyesztő dobozhoz

MÉRETEK ÉS MŰSZAKI PARAMÉTEREK


	KÓD	JOLLY 8710.0	JOLLY 8720.0
TÍPUS		JOLLY	JOLLY Contact
Elektronikus vezérlésű gégecső		NINCS	VAN
Beszívó nyílás	Ø mm	40	40
Védettség	IP	20	20
Betápláló hálózat	Volt ac	230	230
Frekvencia	Hz	50/60	50/60
Motor teljesítmény	kW	1	1
Áramfelvétel	A	5	5
Vezérlőhálózat	Volt dc	-	12
Légszállítási teljesítmény	m^3/h	178,2	178,2
Biztosíték		WF 10A 250V	WF 10A 250V
Porgyűjtő tartály kapacitása	l	3	3
Kifújás		VAN	VAN
Hangtompító		NINCS	NINCS
Súly kg	kg	3,8	3,8
Zajszint kisebb, mint	dB(A)	70	

Megj.: A zajszint értéke nominális. Ezek az értékek módosulhatnak attól függően, hogy a központi porszívó hova és milyen módon kerül beszerelésre.


Art. 8710.0 Art. 8720.0
Méretek Jolly/Jolly Contact




Art. 8500.0
Méretek Jolly süllyesztő doboz




Art. 8500.1
Méretek Jolly szerelő doboz falon kívül



Art. 8510.0
Méretek direkt kifújás




Art. 8510.1
Méretek oldalsó kifújás esetén




BASIC SZET

A csomag segítségével lehetőség nyílik arra, hogy a szabadba vezessük ki a lakás belső terében elhelyezett Jolly központi porszívó által beszívott levegőt..




Art. 8500.0
Méretek Jolly süllyesztő doboz



Art. 8500.0
Mélység Jolly Box

Art. 8500.0 + Art. 8510.1
Mélység Jolly + oldalsó kifújás



BASIC SZET TARTALMA KÓD 8600.2

ÁBRA	KÓD	Csom.	Leírás
A	**8500.0**	1	Jolly süllyesztő doboz
B	**8510.1**	1	Oldalsó kifújás
C	**110001**	1	Hangtompító PVC
D	**5050.4**	1	Kifújó fedél Ø 50
E	**3050.0**	4	Könyök PVC 45° K/B Ø 50
F	**3050.1**	4	Könyök PVC 45° B/B Ø 50
G	**1150.1**	6	Karmantyú PVC B/B Ø 50
H	**1850.0**	9 mt.	Cső PVC Ø 50
L	**9225.3**	1	Ragasztó (gr. 60)

Art. 8510.1
Méretek Jolly oldalsó kifújás

