



CSŐRENDSZER ÉS FITTINGJEI

A csőrendszer kiépítése során a falba és aljzatba speciális, antistatikus anyagból készült cső és egyéb szerelési anyagok kerülnek. Ezek alkotják a rendszer gerincét, amely megbújik a falban, így láthatatlan. A csőrendszer felépítését úgy tervezték, hogy dugulásbiztos legyen.

Csőrendszer elemei:



PF212D
90°-os könyök, BB-s, kis ívű



PF216D
45°-os könyök, BB-s



PF242D
45°-os könyök, KB-s



PF213D
90°-os könyök,
BB-s, nagy ívű



PF245D
90°-os könyök,
KB-s nagy ívű



PF215D
90°-os T-idom, BB-s



PF214D
45°-os T-idom, BB-s



PF218D
45°-os Y elágazás, BB-s



PF202D
BB-s karmantyú



PF025D
Aljzatkiemelő



PF206
Csőzáró dugó




PF248D
Csavaros karmantyú, BB-s



PF2051D
Csőörgzítő bilincs



PF217D
30°-os könyök, BB-s



PF207D
Speciális 2" átmérőjű
PVC vákuumcső



PF059D
Kicsi szerelőlap vakolásvédővel (kicsi csatl.-hoz)



PF139D
Nagy szerelőlap (nagy csatl.-hoz)



PF129D
Vakolásvédő betét PF139-es
nagy szerelőlaphoz



PF149D
Kombinált szerelőlap
vakolásvédővel
(kicsi és nagy csatl.-hoz)



UA114J
Elektromos, csőbe építhető
szervízcsatlakozó

Egyéb szerelési anyagok:



PF2224D
Lengő kifűvő fedél



KBL2X075
2x0,75 mm2 MTL



11021
Vezetékkötegélő
368 x 4,8 mm



Tangit
PVC ragasztó 125 g



GÉGE16
Védőcső kábelhez

A felszerelhető falcsatlakozó típusa függ a beépített szerelőlaptól.
A pontos típus kiválasztásához kérje kollégánk segítségét!